



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

---

**1. Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect 400**

---

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:  
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind  
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren  
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen  
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)  
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.  
Die Auswahlparameter sind zu löschen.  
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH  
Tel.: 09725/66-0  
Fax: 09725/66-115  
E-Mail: [vertrieb@hegler.de](mailto:vertrieb@hegler.de)  
Internet: [www.hegler.de](http://www.hegler.de)



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für  
Sickerleitungs- und Transportrohre,  
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,  
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,  
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 65 cm,  
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit  
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,  
Anschluss der Schachtverlängerung mittels  
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),  
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig  
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,  
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des  
Sohlgerinnes,  
lichte Einbautiefe  $t \geq 0,90$  m  
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm) wird gesondert  
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 (Start-/Endschacht)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für  
Sickerleitungs- und Transportrohre,  
Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400,  
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,  
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 65 cm,  
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit  
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,  
Anschluss der Schachtverlängerung mittels  
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),  
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig  
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,  
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des  
Sohlgerinnes,  
lichte Einbautiefe  $t \geq 0,90$  m  
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm) wird gesondert  
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 (mit seitlichem Zulauf)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für  
Sickerleitungs- und Transportrohre,  
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,  
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,  
mit seitlichem Zulauf DN 150 am Schachtgrundkörper,  
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 65 cm,  
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit  
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,  
Anschluss der Schachtverlängerung mittels  
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),  
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig  
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,  
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des  
Sohlgerinnes,  
lichte Einbautiefe  $t \geq 0,90$  m  
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm) wird gesondert  
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten  
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 400 (abgewinkelt)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für  
Sickerleitungs- und Transportrohre,  
Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 400,  
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,  
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 500 mm, Nutzhöhe 65 cm,  
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit  
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,  
Anschluss der Schachtverlängerung mittels  
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),  
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig  
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,  
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des  
Sohlgerinnes,  
lichte Einbautiefe  $t \geq 0,90$  m  
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm) wird gesondert  
vergütet.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.05. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/100)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 100

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... .. EUR

---

**1.06. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/150)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 150

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... .. EUR

---

**1.07. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/200)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... .. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.08. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/250)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.09. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/300)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.10. Schachtabgang MULTI-inspect 400 (Reduzierung 400/350)**

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit  
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.11. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect 400**

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)  
liefern und einbauen.

System: Multi-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.12. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect 400**

Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm) aus PE-HD,  
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),  
Ringsteifigkeit  $S \geq 5,0$  kN/m<sup>2</sup>  
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht  
liefern und auf planmäßige Höhe einbauen.  
Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.13. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect 400**

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 400  
( $d_i = 350$  mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.14. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect 400**

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 400  
( $d_i = 350$  mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.15. Endverschluss MULTI-inspect 400**

Endverschluss DN 400 einschließlich Dichtring  
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.16. Schachtabdeckung (bauseitig)**

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124  
für Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm)  
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: ..... (mit/ohne)

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.17. Einlaufrost (bauseitig)**

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124  
einschließlich Schmutzfangeimer  
für Schachtverlängerung DU 400 ( $d_i = 350$  mm)  
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (B 125/D 400)

..... St. .... EUR