



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect 600

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für
Sickerleitungs- und Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 (Start-/Endschacht)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für
Sickerleitungs- und Transportrohre,
Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400,
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 (mit seitlichem Zulauf)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für
Sickerleitungs- und Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,
mit seitlichem Zulauf DN 150 am Schachtgrundkörper,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.

1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect 600 (abgewinkelt)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Sickerleitungs- und Transportrohre, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 400, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 600 mm, Nutzhöhe 75 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/100)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 100

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.06. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/150)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 150

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.07. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/200)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.08. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/250)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.09. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/300)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.10. Schachtabgang (Reduzierung) MULTI-inspect 600 (400/350)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.11. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect 600

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)
liefern und einbauen.

System: Multi-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.12. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect 600

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) aus PE-HD,
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),
Ringsteifigkeit $S \geq 5,0$ kN/m² (SN 5)
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht
liefern und auf planmäßige Höhe einbauen.
Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.13. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect 600

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 600
($d_i = 500$ mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.14. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect 600

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 600
($d_i = 500$ mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.15. SR-Systemabschluss Schachtverlängerung MULTI-inspect 600

SR-Systemabschluss an Oberkante Schachtverlängerung
DU 600 ($d_i = 500$ mm) zur Schachtabdeckung DIN EN 124
(625 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.16. Endverschluss MULTI-inspect 600

Endverschluss DN 400 einschließlich Dichtring
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect 600 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.17. Auflagering aus Beton nach DIN EN 4034 (bauseitig)

Auflagerring aus Beton (625 mm) für Schachtabdeckung
nach DIN EN 124, Nutzhöhe
liefern und einbauen.

Auswahl- Nutzhöhen:

60 mm

80 mm

100 mm

..... St. EUR

1.18. Schachtabdeckung (bauseitig)

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm)
für Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

..... St. EUR

1.19. Einlaufrost (bauseitig)

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124
einschließlich Schmutzfangeimer
für Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/D 400)

..... St. EUR