

MULTI-inspect 600 (bis Nennweite DN 400) Objektfragebogen Schachtausführung

[Rückantwort an E-Mail: vertrieb@hegler.de oder an Fax: 0 97 25/66-115]

Objekt/Bauvorhaben: _____

Ansprechpartner: _____

Firma: _____ Plz/Ort: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Schachtgrundkörper MULTI-inspect 600

Standardausführung als Durchgangsschacht, Auslauf 0°/360° – Zulauf 180°
Nennweite Auslauf/Zulauf DN 400 (DN 100 bis DN 350 mit Schachtabgang/Reduzierung)
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 (625 mm), passend auf Steigrohr DU 600

Ausführungsvarianten:

- Abwinklung des Zulaufs zwischen 90° und 270° (100 gon - 300 gon)
 - Abzweigschacht 90° (100 gon) für sohlgleichen Anschluss DN 100 bis DN 400
 - Seitlicher Anschluss für DN 100/DN 150/DN 200 am Grundkörper (Sohlhöhe 220 mm)
- Lichte Einbautiefe (Rohrsohle/OK Abdeckung): $t \geq 1,00 \text{ m}$

Rohrtypen: AQUATUB-Rw, SIROPLAST-K, AQUADRAIN

<p>Schachtuhr Standardwinkelangabe in Grad (Winkelmaß in Gon extra angeben)</p> <p>Zulauf DN 100/DN 400 von 90° bis 270°</p> <p>z.B. Zulauf \sphericalangle 160°</p> <p>Auslauf DN 100/DN 400 bei 0°/360°</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Zulaufwinkel gemessen in Grad im Uhrzeigersinn vom Auslauf</p> </div>	<p>MULTI-inspect 600 Durchgangsschacht</p> <p>DU 600 (ID 500)</p> <p>$h = 0,75\text{m} + \text{Abdeckung}$</p> <p>1,06m</p> <p>Seitenansicht</p> <p>Zulauf DN 100/DN 400</p> <p>Auslauf DN 100/DN 400</p> <p>Draufsicht</p>
--	---

