

MULTI-*inspect* DUO (Huckepackanordnung bis DN 600) Objektfragebogen Schachtausführung

[Rückantwort an E-Mail: vertrieb@hegler.de oder an Fax: 0 97 25/66-115]

Objekt/Bauvorhaben: _____

Ansprechpartner: _____

Firma: _____ Plz/Ort: _____

Tel.: _____ E-Mail: _____

Schachtgrundkörper MULTI-*inspect* DUO

Standardausführung als Durchgangsschacht, Auslauf 0°/360° – Zulauf 180°
Nennweiten DN 400/DN 500/DN 600 (bis DN 350 mit Reduzierung in ME DN 400)
Schachtabdeckung nach DIN EN 124 (625 mm), passend auf Steigrohr DU 600
Ausführungsvarianten (Sonderausführung auf Anfrage):

- Abwinklung des Zulaufs zwischen 90° und 270° (100 gon - 300 gon)
- Seitlicher Anschluss für DN 100/DN 150/DN 200 am Grundkörper (Sohlhöhe 220 mm)

Lichte Einbautiefe (Rohrsohle/OK Abdeckung):
 ≤ DN 400: t ≥ 1,32 m
 DN 500: t ≥ 1,42 m
 DN 600: t ≥ 1,52 m

Rohrtypen: AQUATUB-Rw, SIROPLAST-K als Huckepack-Sickerrohr

Schachtuhr

Standardwinkelangabe in Grad
(Winkelmaß in Gon extra angeben)

Zulauf DN 250/DN 600 von 90° bis 270°

z.B. Zulauf α 160°

Auslauf DN 250/DN 600 bei 0°/360°

Zulaufwinkel gemessen in Grad im Uhrzeigersinn vom Auslauf

MULTI-*inspect* DUO

Durchgangsschacht

DU 600 (ID 500)

h = 1,06m/1,12m/1,23m + Abdeckung

1,09m/1,15m/1,21m

Seitenansicht

Zulauf DN 250/DN 600

Auslauf DN 250/DN 600

Draufsicht

