



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Kontroll- und Spülschacht Multi-inspect MONO

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (ME DN 300)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 300,
mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

1.02. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (ME DN 400)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (ME DN 500)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 500,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.04. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (ME DN 600)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen DN 600,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (Start-/Endschacht ME DN 300)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.06. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (Start-/Endschacht
ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.07. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (Start-/Endschacht ME DN 500)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.08. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (Start-/Endschacht ME DN 600)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Start-/Endschacht mit einem Rohranschluss DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: Multi-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.09. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (abgewinkelt, ME DN 300)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 300, mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

*Hinweis: Für Rohranschluss DN 100 bis DN 350 separaten
Schachtabgang (Reduzierung) ausschreiben.*

**1.10. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (abgewinkelt,
ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 400,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.11. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (abgewinkelt, ME DN 500)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 500, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.12. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO (abgewinkelt, ME DN 600)

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre, Schachtgrundkörper abgewinkelt mit zwei Rohranschlüssen DN 600, Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm, monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne, Anschluss der Schachtverlängerung mittels sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve), chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser, mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des Sohlgerinnes, lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm) und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.13. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO
(Zulauf ME DN 300/Ablauf ME DN 400)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen,
Zulauf DN 300 mit zugfester Arretierung der Schachtabgänge
und Ablauf DN 400,

Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 75 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels

sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,

lichte Einbautiefe $t \geq 1,00$ m

liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.14. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO
(Zulauf ME DN 400/Ablauf ME DN 500)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen,
Zulauf DN 400 und Ablauf DN 500,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 112 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,42$ m
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.15. Kontroll- und Spülschacht MULTI-inspect MONO
(Zulauf ME DN 500/Ablauf ME DN 600)**

Kontroll- und Spülschacht aus PE-HD für Transportrohre,
Durchgangsschacht 180° mit zwei Rohranschlüssen,
Zulauf DN 500 und Ablauf DN 600,
Schachtgrundkörper-Innenmaß > 900 mm, Nutzhöhe 123 cm,
monolithisch hergestellter Schachtgrundkörper mit
absatzfreiem, hydraulisch optimiertem Sohlgerinne,
Anschluss der Schachtverlängerung mittels
sechs integrierten Setzungsnocken (Setzungsreserve),
chemisch widerstandsfähig nach DIN 8075 und beständig
gegen Öle, Fette und taumittelgelöstes Schmelzwasser,
mit integriertem Standfuß, störungsfrei außerhalb des
Sohlgerinnes,
lichte Einbautiefe $t \geq 1,52$ m,
liefern und fachgerecht in Bettungsmaterial einbauen.

Schachtverlängerung DU 600 ($d_i = 500$ mm) für den Abschluss
mit einer bauseitigen Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
und SR-Systemabschluss wird gesondert vergütet.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.16. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/100)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 100

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.17. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/150)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 150

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.18. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/200)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 200

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.19. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/250)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 250

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.20. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/300)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 300

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.21. Schachtabgang MULTI-inspect MONO (Reduzierung 400/350)

Schachtabgang als zugfeste Ausführung mit
Arretierungsnocken liefern und einbauen.

Nennweitenreduzierung DN 400/DN 350

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.22. Dichtring DN 400 Schachtabgang MULTI-inspect MONO

Spezialdichtring DN 400 für Schachtabgang (Reduzierung)
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.23. Schachtverlängerung (3 m) MULTI-inspect MONO

Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm) aus PE-HD,
in Verbundbauweise (innen glatt/außen profiliert),
Ringsteifigkeit $S \geq 5,0 \text{ kN/m}^2$ (SN 5),
als Steigrohr für Kontroll- und Spülschacht liefern
und auf planmäßige Höhe einbauen.
Nutzhöhe: 300 cm

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.24. Verbindungsmuffe Schachtverlängerung MULTI-inspect MONO

Verbindungsmuffe für Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.25. Profildichtring Schachtverlängerung MULTI-inspect MONO

Profildichtring für Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.26. SR-Systemabschluss Schachtverlängerung MULTI-inspect MONO

SR-Systemabschluss an OK Schachtverlängerung DU 600
(di = 500 mm) zur Schachtabdeckung DIN EN 124 (625 mm)
liefern und einbauen.

System: MULTI-inspect MONO - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.27. Auflagerring aus Beton nach DIN 4034 (bauseitig)

Auflagerring aus Beton (625 mm) für Schachtabdeckung
nach DIN EN 124 liefern und einbauen.

Auswahl Nutzhöhen:

- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.28. Schachtabdeckung (bauseitig)

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm)
für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/ B 125/ D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

..... St. EUR

1.29. Einlaufrost (bauseitig)

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124 (625 mm)
einschließlich Schmutzfangeimer,
für Schachtverlängerung DU 600 (di = 500 mm)
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/ D 400)

..... St. EUR