



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1. Kontroll- und Spülschacht SIRO-inspect S 400 (Sickerleitungen)

Hinweis zu HEGLER-Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81:
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.).

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.
Die Auswahlparameter sind zu löschen.
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH
Tel.: 09725/66-0
Fax: 09725/66-115
E-Mail: vertrieb@hegler.de
Internet: www.hegler.de



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.01. Kontroll- und Spülschacht S 400

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD
als Revisionsschacht für Sickerleitungen
liefern und fachgerecht einbauen.

Schachtboden mit Absetzraum.

Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise
mit integrierten Plateaus für die Rohranschlüsse,
gütegesichert und fremdüberwacht,

außen schwarz, innen grün,

Innendurchmesser 400 mm gemäß DIN EN 13598-2,
Nutzlänge 140 cm.

Ausführung:

Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2/3/4)

Abgänge in Anordnung (90°/180°/270°)

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 100

DN 150

DN 200

DN 250

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.02. Kontroll- und Spülschacht S 400 mit Fließgerinne

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD,
mit Fließgerinne als Revisionszugang für
Sickerleitungen liefern und fachgerecht einbauen.
Kontroll- und Spülschacht in Verbundbauweise
mit integrierten Plateaus für die Rohranschlüsse,
gütegesichert und fremdüberwacht,
außen schwarz, innen grün,
Innendurchmesser 400 mm gemäß DIN EN 13598-2,
Nutzlänge 140 cm.

Ausführung:

Nennweite der Sickerleitung: DN

Anzahl der Rohranschlüsse: (1/2)

Durchgangschacht 180°

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

Auswahl-Nennweiten:

DN 100

DN 150

DN 200

DN 250

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.03. Schachtverlängerung für Kontroll- und Spülschacht S 400

Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD
mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise,
gütegesichert und fremdüberwacht
für Kontroll- und Spülschacht DN 400
liefern und einbauen.
Nutzlänge: 109 cm

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR

1.04. Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht S 400

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124,
für Kontroll- und Spülschacht DN 400
liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: (mit/ohne)

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH
oder gleichwertig

..... St. EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

1.05. Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht S 400 (Bauphase)

Schachtabdeckung aus Kunststoff für die vorübergehende Abdeckung während der Bauphase für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen.
Nicht mediendicht; keine Belastungsklasse.

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR

1.06. Einlaufrost für Kontroll- und Spülschacht S 400

Einlaufrost aus Gusseisen nach DIN EN 124, einschließlich Schmutzfangeimer für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen.

Ausführung:

Klasse: (B 125/D 400)

System: SIRO-inspect S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH oder gleichwertig

..... St. EUR