



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

---

**1. Versickerung nach DWA-A 138 mit Rigolenfüllkörper SIROBLOC-Rw**

---

Hinweis zu HEGLER Ausschreibungstexten im GAEB-Format .d81  
Die folgenden Ausschreibungspositionen sind  
entsprechend den baulichen Anforderungen mit weiteren  
Leistungsbeschreibungen zu ergänzen.  
(z. B. Grabenbau, Wasserhaltung, Verbauanlagen usw.)

Der vorgeschlagene Eingabeparameter (z. B. Nennweite)  
ist am Platzhalter in den Positionstext einzugeben.  
Die Auswahlparameter sind zu löschen.  
Sonderteile auf Anfrage.

HEGLER PLASTIK GMBH  
Tel.: 09725/66-0  
Fax: 09725/66-115  
E-Mail: [vertrieb@hegler.de](mailto:vertrieb@hegler.de)  
Internet: [www.hegler.de](http://www.hegler.de)



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.01. Versickerungsblock**

Versickerungsblock aus PP für Versickerungsanlagen nach DWA-A 138 liefern und auf ein eben vorbereitetes Planum mit Kies der Körnung z. B. 4/8 mm einbauen.  
Nennvolumen: 300 l  
Abmessung: 1200 x 600 x 420 (L x B x H mm)  
Rohranschlüsse wahlweise:  
DN 160 KG-Rohr DIN EN 1401,  
DN 200 KG-Rohr DIN EN 1401,  
Gewicht: ca. 17 kg,  
Farbe: schwarz,  
Befahrung bis Verkehrslast SLW 60 bei geringer Verkehrsmenge unter Beachtung der Herstellerangaben zu Einbautiefe und Überdeckung möglich.

System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.02. Blockverbinder horizontal**

Verbindungselement für die horizontale Verbindung der Sickerblöcke liefern und einbauen.

System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.03. Blockverbinder vertikal**

Verbindungselement für die vertikale Verbindung der Sickerblöcke liefern und einbauen.

System: SIROBLOC-Rw HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.04. Filtervlies**

Filtervlies aus Polypropylen, mechanisch verfestigt,  
Flächengewicht 200 g/m<sup>2</sup>, Dicke 1,9 mm,  
Stempeldurchdruckkraft nach DIN 54307: 2,350 kN,  
wirksame Öffnungsweite O<sub>90</sub> nach DIN EN ISO 12956: 0,10 mm,  
Robustheitsklasse 3,  
Rollenbreite: 4 m,  
Rollenlänge: 50 m  
liefern und einbauen.

System: SIROTEX - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... m<sup>2</sup> ..... EUR

---

**1.05. Übergangsstück KG-Spitzende (DIN EN 1401)**

Übergangsstück von AQUATUB-Rw auf KG-Spitzende  
Für Anschluss SIROBLOC-Rw liefern und einbauen.  
Nennweite: DN...../DN.....  
DN 150/DN 160  
DN 200/DN 200

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. ..... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.06. Übergangsstück KG-Muffenende (DIN EN 1401)**

Übergangsstück von AQUATUB-Rw in KG-Muffenende  
Für Anschluss SIROBLOC-Rw liefern und einbauen.  
Nennweite: DN...../DN.....  
DN 150/DN 160  
DN 200/DN 200

System: AQUATUB-Rw - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.07. Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Sandfang**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD  
in Verbundbauweise, gütegesichert und fremdüberwacht  
als Verteilerschacht mit Sandfang  
liefern und fachgerecht einbauen.  
Farbe: außen schwarz, innen grün  
Innendurchmesser: 400 mm  
Ausführung der Blockrigole:  
Sickerblock 1- / 2- / 3-lagig  
Anschlussleitung: DN 160 KG-Maß / DN 200 KG-Maß  
Anzahl der Rohranschlüsse ...

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.08. Kontroll- und Spülschacht DN 400 mit Zulauf**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD  
in Verbundbauweise, mit Sandfang und drehbarem Oberteil,  
mit Zulauf DN 200, gütegesichert und fremdüberwacht  
als Verteilerschacht liefern und fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Ausführung der Blockrigole:

Sickerblock 1- / 2- / 3-lagig

Anschlussleitung: DN 160 KG-Maß / DN 200 KG-Maß

Anzahl der Rohranschlüsse ...

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH

oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.09. Schachtverlängerung DN 400**

Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD,  
mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise,  
gütegesichert und fremdüberwacht  
für Kontroll- und Spülschacht DN 400  
liefern und einbauen.

Nutzlänge: 109 cm

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH

oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.10. Schachtverlängerung DN 400 mit Zulauf**

Schachtverlängerung DN 400 aus PE-HD mit Zulauf DN 200,  
mit angeformter Verbindungsmuffe, in Verbundbauweise,  
gütegesichert und fremdüberwacht  
für Kontroll- und Spülschacht DN 400  
liefern und einbauen.  
Nutzlänge: 109 cm

System: SIROBAU S 400 HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.11. Filterset Kontroll- und Spülschacht DN 400**

Filterset bestehend aus Feinfilterkorb  
Nach bauseitiger Eignung bis max.  $A_e \leq 200 \text{ m}^2$ ,  
für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und einbauen.

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.12. Schachtabdeckung für Kontroll- und Spülschacht DN 400**

Schachtabdeckung aus Gusseisen nach DIN EN 124,  
für Kontroll- und Spülschacht DN 400 liefern und  
einbauen.

Ausführung:

Klasse: ..... (A 15/B 125/D 400)

Ventilationsöffnungen: ..... (mit/ohne)

Einlaufrost: .....

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

---

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

---

**1.13. Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400**

Profildichtring für Kontroll- und Spülschacht DN 400  
liefern und einbauen.  
Nennweite: DN ....

System: SIROBAU - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

---

**1.14. Absetzschacht DN 400**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD  
in Verbundbauweise, mit Sandfang 50 cm,  
Abscheidewand in Höhe der Zu- und Ablaufleitung.  
gütegesichert und fremdüberwacht liefern und  
fachgerecht einbauen.

Farbe: außen schwarz, innen grün

Innendurchmesser: 400 mm

Gesamtschachthöhe 98 cm

Rohranschluss wahlweise: DN 160 / DN 200 / DN 250 KG-Maß 180°

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK  
GMBH oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.15. Reinigungsschacht DN 400 für Ae ≤ 500 m<sup>2</sup>**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD,  
in Verbundbauweise,  
für anzuschließende Flächen < 500 m<sup>2</sup>,  
mit Trennwand mit  
integriertem Edelstahlsieb,  
Spaltbreite 0,5mm, herausziehbar, mit Tauchrohr für  
Leichtflüssigkeit/Schwebstoffrückhaltung,  
geütesichert und fremdüberwacht liefern und  
fachgerecht einbauen.  
Innendurchmesser: 400 mm,  
Gesamtschachthöhe: 130 cm,  
Rohranschluss der Nennweite DN 160 KG-Maß 180°.

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK  
GMBH oder gleichwertig

..... St. .... EUR



HEGLER PLASTIK GMBH - Heglerstraße 8 - D-97714 Oerlenbach  
Tel. +49 (0) 9725 66-0 Fax +49 (0) 9725 66-115 www.hegler.de

Nr.	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
-----	----------	---------------	---------------	--------------

**1.16. Inspektionsschacht DN 400 für Ae ≤ 1000 m<sup>2</sup>**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD,  
in Verbundbauweise,  
für anzuschließende Flächen < 1000 m<sup>2</sup>, mit Trennwand  
mit integriertem Edelstahlsieb,  
Spaltbreite 0,5mm, herausziehbar, mit Tauchrohr für  
Leichtflüssigkeit/Schwebstoffrückhaltung,  
geütesichert und fremdüberwacht liefern und  
fachgerecht einbauen.

Innendurchmesser: 500 mm,  
Gesamtschachthöhe: 148 cm,  
Rohranschluss der Nennweite DN 200 KG-Maß 180°.  
bauseitige handelsübliche Abdeckung 625 mm wird  
separat  
ergütet.

System: SIROBAU S 500 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. .... EUR

**1.17. Inspektionsschacht DN 400**

Kontroll- und Spülschacht DN 400 aus PE-HD,  
in Verbundbauweise mit Sandfang als Inspektionsschacht  
liefern und fachgerecht einbauen.

Innendurchmesser: 400 mm,  
Gesamtschachthöhe: 130 cm,  
Ausführung: Anzahl der Inspektionsebenen: ..... (1/2)  
Anzahl der Rohranschlüsse: ..... (1/2/3/4)  
Abgänge in ..... Anordnung (90°/180°)  
Nennweite der Anschlussleitung: DN .....

System: SIROBAU S 400 - HEGLER PLASTIK GMBH  
oder gleichwertig

..... St. ....